



АО "Делфин индастри"
(JSC "DELFIN INDUSTRY")

Россия, 141201, Московская область, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1А
тел. +7 (495) 993-46-46, e-mail: info@delfinrus.com

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____

На предприятии внедрена система менеджмента качества по ГОСТ ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008)

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ класса

ДОТ-4 класс 6

Декларация о соответствии № RU Д-РУ.АЮ18.В.02828 до 10.06.2017 г.

партия _____

масса _____

ТУ 2451-026-04001396-01

Дата изготовления продукта " ____ " _____ 201 ____ г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ТУ	Фактически
1	Внешний вид	-	Прозрачная однородная жидкость от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета без осадка и видимых механических примесей	Прозрачная однородная жидкость без осадка и механических примесей. Цвет - желтый
2	Вязкость кинематическая, мм ² /с:			
	при минус 40 °С, не более	-	750	733
	при 100 °С, не менее	-	1,5	1,630
3	Температура кипения при нормальном давлении (760 мм.рт.ст), °С, не менее	115	250	257
	сухой жидкости, не менее	-	165	168
	увлажненной жидкости, не менее	-	165	168
4	Стабильность при высокой температуре, °С, не более	-	3,0	2,4
5	Водородный показатель рН, ед. рН, в пределах	6 -10	6,0-10,0	8,6
6	Содержание механических примесей, % масс., не более	0,03	0,03	отсутствие

Показатели по п 3, п.6 и п.8-11 ТУ 2422-026-04001396-01 гарантируются технологией получения тормозной жидкости и определяются при постановке на производство и сертификационных испытаниях.

Заключение: ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ класса ДОТ-4 класс 6 соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"(ТР ТС 030/2012) и ТУ 2451-026-04001396-01

Условия хранения: хранить в герметичной таре в крытых складских помещениях

Гарантийный срок хранения -3 года с даты изготовления в таре производителя

Генеральный директор АО "ДЕЛФИН ИНДАСТРИ" _____

Е.П. Переходенко

Дата выдачи паспорта " ____ " _____ г.

М.П.

